

Senator Kollektion | Senator Collection

Senator Excellence Panoramadatum Mondphase. Edelstahl | Senator Excellence Panorama Date Moon Phase. Stainless Steel

Glashütte
ORIGINAL

MODELL | MODEL



Modelle mit Louisiana-Alligator-Nubuklederband braun

REF. 1-36-04-03-02-02

Dornschließe Edelstahl, 18 mm

REF. 1-36-04-03-02-31

Faltschließe Edelstahl Stand., 18 mm

REF. 1-36-04-03-02-51

Faltschließe Edelstahl kurz, 18 mm

Modell mit Metallband

REF. 1-36-04-03-02-70

Metallband Edelstahl

Gehäuse: Ø 42 mm

Höhe: 12,2 mm

Material: Edelstahl

Band: 21/18 mm

Wasserdicht bis: 5 bar

Glas: Saphirglas,
beidseitig entspiegelt

Boden: Saphirglas

Zifferblatt: Ø Schau 36,8 mm,
galvanisch silbergrau mit vertikalem
Strichschliff, Stundenindizes mit
Leuchtpunkten, Weißgold-Appliken

Zeiger: rhodiniert

Models with Louisiana Alligator nubuck leather strap brown

REF. 1-36-04-03-02-02

stainless steel buckle, 18 mm

REF. 1-36-04-03-02-31

stainless steel fold fastener std., 18 mm

REF. 1-36-04-03-02-51

stainless steel short fold fastener, 18 mm

Model with bracelet

REF. 1-36-04-03-02-70

stainless steel bracelet

Case: Ø 42 mm

Height: 12.2 mm

Material: stainless steel

Strap: 21/18 mm

Waterproof up to: 5 bar

Glass: sapphire crystal,
both sides anti-reflective

Bottom: sapphire crystal

Dial: Ø display 36.8 mm,
galvanized silver grey with vertically
brushed finish, hour markers with
luminous spots, white gold appliques

Hands: rhodium plated

KALIBER 36-04 | CALIBRE 36-04

Abmessungen: Ø 32,2 mm, Höhe 6,7 mm

Unruh: Schraubenunruh mit 4 Regulierschrauben
in Gold 14 Kt

Schlagzahl: 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend

Gangdauer: 100 Stunden

Spirale: Silizium

Stoßsicherung: Incabloc

Steine: 43 Lagersteine



Besonderheiten:

Automatikwerk, Stunde/Minute/Sekunde (zentral), Panoramadatum, Mondphase, Sekundenstopp, Werk hochfein vollendet, polierte Stahlteile, polierte/gebläute Schrauben, Dreiviertelplatine/Unruhkloben/Rotor mit Glashütter Streifenschliff, Rotor skelettiert mit 21-Karat-Gold-Schwungmasse, Regulierung des Ganges mit Regulierschrauben, Feinjustierung Gang-Symmetrie mittels Schwannenhalsfeder

Dimensions: Ø 32.2 mm, height 6.7 mm

Balance: screw balance with 4 regulation screws gold 14 ct

Oscillating frequency: 28,800 vph, equivalent to 4 Hz

Power reserve: 100 hours

Balance spring: silicon

Shock protection: Incabloc

Jewels: 43 jewel bearings

Additional details:

Automatic winding, hour/minute/second (central), Panorama Date, moon phase, second stop, exquisitely finished movement, polished steel parts, polished/blued screws, three-quarter plate/balance cock/rotor with Glashütte stripe finish, skeletonized rotor with 21-ct gold oscillation weight, adjustment of rate by adjustment screws, fine adjustment of rate symmetry by swan-neck spring

BÄNDER | STRAPS



W682017686

Louisiana-Alligator-Nubuklederband
braun

W682017686

Louisiana Alligator nubuck leather strap
brown



W605017653

Metallband Edelstahl

W605017653

stainless steel bracelet

Senator Kollektion | Senator Collection

Senator Excellence Panoramadatum Mondphase. Edelstahl | Senator Excellence Panorama Date Moon Phase. Stainless Steel

Glashütte
ORIGINAL

MODELL | MODEL



Modelle mit Louisiana-Alligator-Lederband schwarz

REF. 1-36-04-04-02-01

Dornschließe Edelstahl, 18 mm

REF. 1-36-04-04-02-30

Faltschließe Edelstahl Stand., 18 mm

REF. 1-36-04-04-02-50

Faltschließe Edelstahl kurz, 18 mm

Modell mit Metallband

REF. 1-36-04-04-02-70

Metallband Edelstahl

Gehäuse: Ø 42 mm

Höhe: 12,2 mm

Material: Edelstahl

Band: 21/18 mm

Wasserdicht bis: 5 bar

Glas: Saphirglas,
beidseitig entspiegelt

Boden: Saphirglas

Zifferblatt: Ø Schau 36,8 mm,
galvanisch blau mit Strahlenschliff,
Stundenindizes mit Leuchtpunkten,
Weißgold-Appliken

Zeiger: rhodiniert

Models with Louisiana Alligator leather strap black

REF. 1-36-04-04-02-01

stainless steel buckle, 18 mm

REF. 1-36-04-04-02-30

stainless steel fold fastener std., 18 mm

REF. 1-36-04-04-02-50

stainless steel short fold fastener, 18 mm

Model with bracelet

REF. 1-36-04-04-02-70

stainless steel bracelet

Case: Ø 42 mm

Height: 12.2 mm

Material: stainless steel

Strap: 21/18 mm

Waterproof up to: 5 bar

Glass: sapphire crystal,
both sides anti-reflective

Bottom: sapphire crystal

Dial: Ø display 36.8 mm,
galvanized blue with sunray
decoration, hour markers with luminous
spots, white gold appliques

Hands: rhodium plated

KALIBER 36-04 | CALIBRE 36-04

Abmessungen: Ø 32,2 mm, Höhe 6,7 mm

Unruh: Schraubenunruh mit 4 Regulierschrauben
in Gold 14 Kt

Schlagzahl: 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend

Gangdauer: 100 Stunden

Spirale: Silizium

Stoßsicherung: Incabloc

Steine: 43 Lagersteine



Besonderheiten:

Automatikwerk, Stunde/Minute/Sekunde (zentral), Panoramadatum, Mondphase, Sekundenstopp, Werk hochfein vollendet, polierte Stahlteile, polierte/gebläute Schrauben, Dreiviertelplatine/Unruhkloben/Rotor mit Glashütter Streifenschliff, Rotor skelettiert mit 21-Karat-Gold-Schwungmasse, Regulierung des Ganges mit Regulierschrauben, Feinjustierung Gang-Symmetrie mittels Schwannenhalsfeder

Dimensions: Ø 32.2 mm, height 6.7 mm

Balance: screw balance with 4 regulation screws gold 14 ct

Oscillating frequency: 28,800 vph, equivalent to 4 Hz

Power reserve: 100 hours

Balance spring: silicon

Shock protection: Incabloc

Jewels: 43 jewel bearings

Additional details:

Automatic winding, hour/minute/second (central), Panorama Date, moon phase, second stop, exquisitely finished movement, polished steel parts, polished/blued screws, three-quarter plate/balance cock/rotor with Glashütte stripe finish, skeletonized rotor with 21-ct gold oscillation weight, adjustment of rate by adjustment screws, fine adjustment of rate symmetry by swan-neck spring

BÄNDER | STRAPS



W682031660

Louisiana-Alligator-Lederband schwarz

W682031660

Louisiana Alligator leather strap black



W605017653

Metallband Edelstahl

W605017653

stainless steel bracelet

Senator Kollektion | Senator Collection

Senator Excellence Panoramadatum Mondphase. Edelstahl | Senator Excellence Panorama Date Moon Phase. Stainless Steel

Glashütte
ORIGINAL

MODELL | MODEL



Modelle mit Louisiana-Alligator-Nubuklederband braun

REF. 1-36-04-05-02-02

Dornschließe Edelstahl, 18 mm

REF. 1-36-04-05-02-31

Faltschließe Edelstahl Stand., 18 mm

REF. 1-36-04-05-02-51

Faltschließe Edelstahl kurz, 18 mm

Modell mit Metallband

REF. 1-36-04-05-02-70

Metallband Edelstahl

Gehäuse: Ø 42 mm

Höhe: 12,2 mm

Material: Edelstahl

Band: 21/18 mm

Wasserdicht bis: 5 bar

Glas: Saphirglas,
beidseitig entspiegelt

Boden: Saphirglas

Zifferblatt: Ø Schau 36,8 mm,

Lack matt weiß, Stundenindizes mit
Leuchtpunkten, Weißgold-Appliken

Zeiger: rhodiniert

Models with Louisiana Alligator nubuck leather strap brown

REF. 1-36-04-05-02-02

stainless steel buckle, 18 mm

REF. 1-36-04-05-02-31

stainless steel fold fastener std., 18 mm

REF. 1-36-04-05-02-51

stainless steel short fold fastener, 18 mm

Model with bracelet

REF. 1-36-04-05-02-70

stainless steel bracelet

Case: Ø 42 mm

Height: 12.2 mm

Material: stainless steel

Strap: 21/18 mm

Waterproof up to: 5 bar

Glass: sapphire crystal,
both sides anti-reflective

Bottom: sapphire crystal

Dial: Ø display 36.8 mm,

varnish matt white, hour markers with
luminous spots, white gold appliques

Hands: rhodium plated

KALIBER 36-04 | CALIBRE 36-04

Abmessungen: Ø 32,2 mm, Höhe 6,7 mm

Unruh: Schraubenunruh mit 4 Regulierschrauben
in Gold 14 Kt

Schlagzahl: 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend

Gangdauer: 100 Stunden

Spirale: Silizium

Stoßsicherung: Incabloc

Steine: 43 Lagersteine



Besonderheiten:

Automatikwerk, Stunde/Minute/Sekunde (zentral), Panoramadatum, Mondphase, Sekundenstopp, Werk hochfein vollendet, polierte Stahlteile, polierte/gebläute Schrauben, Dreiviertelplatine/Unruhkloben/Rotor mit Glashütter Streifenschliff, Rotor skelettiert mit 21-Karat-Gold-Schwungmasse, Regulierung des Ganges mit Regulierschrauben, Feinjustierung Gang-Symmetrie mittels Schwannenhalsfeder

Dimensions: Ø 32.2 mm, height 6.7 mm

Balance: screw balance with 4 regulation screws gold 14 ct

Oscillating frequency: 28,800 vph, equivalent to 4 Hz

Power reserve: 100 hours

Balance spring: silicon

Shock protection: Incabloc

Jewels: 43 jewel bearings

Additional details:

Automatic winding, hour/minute/second (central), Panorama Date, moon phase, second stop, exquisitely finished movement, polished steel parts, polished/blued screws, three-quarter plate/balance cock/rotor with Glashütte stripe finish, skeletonized rotor with 21-ct gold oscillation weight, adjustment of rate by adjustment screws, fine adjustment of rate symmetry by swan-neck spring

BÄNDER | STRAPS



W682017686

Louisiana-Alligator-Nubuklederband
braun

W682017686

Louisiana Alligator nubuck leather strap
brown



W605017653

Metallband Edelstahl

W605017653

stainless steel bracelet