

## Senator Kollektion | Senator Collection

Senator Excellence Ewiger Kalender. Weißgold | Senator Excellence Perpetual Calendar. White Gold

*Glashütte*  
ORIGINAL

MODELL | MODEL



### Modelle mit Louisiana-Alligator-Lederband blau

**REF. 1-36-02-03-04-01**

Dornschließe Weißgold, 18 mm

**REF. 1-36-02-03-04-30**

Faltschließe Weißgold Stand., 18 mm

**REF. 1-36-02-03-04-50**

Faltschließe Weißgold kurz, 18 mm

**Gehäuse:** Ø 42 mm

**Höhe:** 12,8 mm

**Material:** Weißgold 750/000

**Band:** 21/18 mm

**Wasserdicht bis:** 5 bar

**Glas:** Saphirglas,  
beidseitig entspiegelt

**Boden:** Saphirglas

**Zifferblatt:** Ø Schau 36,8 mm,  
skelettiert, Lack anthrazit, Appliken  
rhodiniert, Eisenbahnminuterie weiß,

arabische Ziffern blau

**Zeiger:** blau

**Limitierte Edition:** 100 Stück

### Models with Louisiana Alligator leather strap blue

**REF. 1-36-02-03-04-01**

white gold buckle, 18 mm

**REF. 1-36-02-03-04-30**

white gold fold fastener std., 18 mm

**REF. 1-36-02-03-04-50**

white gold short fold fastener, 18 mm

**Case:** Ø 42 mm

**Height:** 12.8 mm

**Material:** 18 ct white gold

**Strap:** 21/18 mm

**Waterproof up to:** 5 bar

**Glass:** sapphire crystal,  
both sides anti-reflective

**Bottom:** sapphire crystal

**Dial:** Ø display 36.8 mm,  
skeletonized, varnish anthracite,  
rhodium-plated appliques, white  
railroad chapter, blue Arabic numerals

**Hands:** blue

**Limited Edition:** 100 pieces

BAND | STRAP



W682020325

Louisiana-Alligator-Lederband blau

W682020325

Louisiana Alligator leather strap blue

ETUI LIMITIERTE EDITION | LIMITED EDITION BOX



KALIBER 36-02 | CALIBRE 36-02

**Abmessungen:** Ø 32,2 mm, Höhe 7,35 mm

**Unruh:** Schraubenunruh mit 4 Regulierschrauben  
in Gold 14 Kt

**Schlagzahl:** 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend

**Gangdauer:** 100 Stunden

**Spirale:** Silizium

**Stoßsicherung:** Incabloc

**Steine:** 49 Lagersteine



### Besonderheiten:

Automatikwerk, Stunde/Minute/Sekunde (zentral), Sekundenstopp, Ewiger Kalender mit Wochentag/Monat/Schaltjahresanzeige, Panoramadatum, Mondphase, Werk hochfein vollendet, polierte Stahlteile, polierte/gebläute Schrauben, Dreiviertelplatine/Unruhkloben/Rotor mit Glashütter Streifenschliff, Kanten angliert, Rotor skelettiert mit 21-Karat-Gold-Schwungmasse, Regulierung des Ganges mit Regulierschrauben, Feinjustierung Gang-Symmetrie mittels Schwanenhalsfeder

**Dimensions:** Ø 32.2 mm, height 7.35 mm

**Balance:** screw balance with 4 regulation screws gold 14 ct

**Oscillating frequency:** 28,800 vph, equivalent to 4 Hz

**Power reserve:** 100 hours

**Balance spring:** silicon

**Shock protection:** Incabloc

**Jewels:** 49 jewel bearings

### Additional details:

Automatic winding, hour/minute/second (central), second stop, Perpetual Calendar with day of the week/month/leap year display, Panorama Date, moon phase, exquisitely finished movement, polished steel parts, polished/blued screws, three-quarter plate/balance cock/rotor with Glashütte stripe finish, bevelled edges, skeletonized rotor with 21-ct gold oscillation weight, adjustment of rate by adjustment screws, fine adjustment of rate symmetry by swan-neck spring