

Quintessenz. | Quintessentials.

Senator Mondphase Skelettierte Edition. Weißgold | Senator Moon Phase Skeletonized Edition. White Gold.

Glashütte
ORIGINAL

MODELL. | MODEL.



BÄNDER. | STRAPS.

REF. 1-49-13-15-04-01

mit Louisiana-Alligator-Lederband blau,
Dornschnelle Weißgold,
18 mm

REF. 1-49-13-15-04-30

mit Louisiana-Alligator-Lederband blau,
Faltschnelle Weißgold Standard, 18 mm

REF. 1-49-13-15-04-50

mit Louisiana-Alligator-Lederband blau,
Faltschnelle Weißgold kurz, 18 mm

Gehäuse: Ø 42 mm

Höhe: 11,2 mm

Material: Weißgold 750/000

Band: 21/18 mm

Wasserdicht bis: 3 bar

Glas: Saphirglas,
beidseitig entspiegelt

Boden: Saphirglas

Zifferblatt: Ø Schau 34 mm,
skelettiert, galvanisch silber mit
römischen Ziffern in schwarz

Zeiger: Stahl gebläut

REF. 1-49-13-15-04-01

with Louisiana Alligator leather strap
blue, white gold buckle, 18 mm

REF. 1-49-13-15-04-30

with Louisiana Alligator leather strap
blue, white gold standard fold fastener,
18 mm

REF. 1-49-13-15-04-50

with Louisiana Alligator leather strap
blue, white gold short fold fastener,
18 mm

Case: Ø 42 mm

Height: 11.2 mm

Material: 18 ct white gold

Strap: 21/18 mm

Waterproof up to: 3 bar

Glass: sapphire crystal,
both sides anti-reflective

Bottom: sapphire crystal

Dial: Ø display 34 mm,
skeletonized, galvanized silver with
black Roman numeral

Hands: stainless steel blued

W682020325

Louisiana-Alligator-Lederband blau

W682020325

Louisiana Alligator leather strap blue

KALIBER 49-13. | CALIBRE 49-13.

Abmessungen: Ø 35 mm, Höhe 5,8 mm

Unruh: Schraubenunruh mit 18 Gewichtsschrauben

Schlagzahl: 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend

Gangdauer: 40 Stunden ± 5%

Spirale: Nivarox | Flachspirale

Stoßsicherung: Incabloc

Steine: 35 Lagersteine, davon 5 in geschraubten Goldchatons

Besonderheiten:

Handaufzug, Stunde/Minute (zentral), Sekunde (dezentral), Sekundenstopp, Mondphase, Gangreserve, Werk hochfein vollendet, skelettiert und graviert, Stahlteile poliert, Schwannenhals-Feinregulierung

Dimensions: Ø 35 mm, height 5.8 mm

Balance: screw balance with 18 weighted screws

Oscillating frequency: 28,800 vph, equivalent to 4 Hz

Power reserve: 40 hours ± 5%

Balance spring: Nivarox | flat spring

Shock protection: Incabloc

Jewels: 35 jewel bearings, incl. 5 in screwed gold chatons

Additional details:

Manual winding, hour/minute (central), small second (off-centre), second stop, moon phase, power reserve, exquisitely finished movement, skeletonized and engraved, polished steel parts, swan-neck fine adjustment