

## Spezialist Kollektion | Specialist Collection

SeaQ 1969. | SeaQ 1969.

*Glashütte*  
ORIGINAL

MODELL. | MODEL.

KALIBER 39-11. | CALIBRE 39-11.



### Modelle mit Synthetikband grau

REF. 1-39-11-01-80-08

DornschnlieÙe Edelstahl, 18 mm

REF. 1-39-11-01-80-34

FaltschnlieÙe Edelstahl, 18 mm

### Modelle mit Kautschukband schwarz

REF. 1-39-11-01-80-06

DornschnlieÙe, 18 mm

REF. 1-39-11-01-80-33

FaltschnlieÙe Edelstahl, 18 mm

**Gehäuse:** Ø 39,5 mm

mit Drehlunette

**Höhe:** 12,15 mm

**Material:** Edelstahl

**Band:** 20/18 mm

**Wasserdicht bis:** 20 bar

**Glas:** Saphirglas beidseitig  
entspiegelt

**Boden:** geschlossen und graviert

**Zifferblatt:** galvanisch schwarz mit  
Strahlenschliff, Ziffern und Indizes mit  
Super-LumiNova

**Frontansicht Ø:** Schau 30 mm,

**Zeiger:** mit Super-LumiNova

**Limitierte Edition:** 69 Stück

### Models with synthetic strap grey

REF. 1-39-11-01-80-08

stainless steel buckle, 18 mm

REF. 1-39-11-01-80-34

stainless steel fold fastener, 18 mm

### Models with rubber strap black

REF. 1-39-11-01-80-06

stainless steel buckle, 18 mm

REF. 1-39-11-01-80-33

stainless steel fold fastener, 18 mm

**Case:** Ø 39.5 mm

with rotating bezel

**Height:** 12.15 mm

**Material:** stainless steel

**Strap:** 20/18 mm

**Waterproof up to:** 20 bar

**Glass:** sapphire crystal, on both sides  
anti-reflective

**Bottom:** closed and engraved

**Dial:** galvanized black with sun ray  
finish, numerals and hour markers with  
Super-LumiNova

**Front view Ø:** 30 mm

**Hands:** with Super-LumiNova

**Limited Edition:** 69 pieces

**Abmessungen:** Ø 26 mm, Höhe 4,3 mm

**Unruh:** glatter Unruhreif

**Schlagzahl:** 28.800 A/h, 4 Hz entsprechend

**Gangdauer:** 40 Stunden (+/- 5 %)

**Spirale:** Anachron

**StoÙsicherung:** Incabloc

**Steine:** 25 Lagersteine

### Besonderheiten:

Automatikwerk, Stunde/Minute/Sekunde zentral, Sekundenstopp, Datum, Werk hoch-  
fein vollendet, Rotor skelettiert, Kanten angliert, Stahlteile poliert, polierte Schrauben,  
Glashütter Streifenschliff, Schwanenhals-Feinregulierung

**Dimensions:** Ø 26 mm, height 4.3 mm

**Balance:** smooth balance rim

**Oscillating Frequency:** 28,800 vph, equivalent to 4 Hz

**Power reserve:** 40 hours (+/- 5 %)

**Balance spring:** Anachron

**Shock protection:** Incabloc


**Jewels:** 25 jewel bearings

### Additional details:

Automatic movement, hour/minute/second (central), second stop, date, exquisitely  
finished movement, skeletonized rotor, bevelled edges, polished steel parts, polished  
screws, Glashütte stripe finish, swan-neck fine adjustment



BÄNDER | STRAPS



W682033263

Synthetikband grau

W682033263

synthetic strap grey



W682033260

Kautschukband schwarz

W682033260

rubber strap black